



TMEL

Primalex TMEL pod syntetické barvy je určen pro vyrovnávání nerovností venkovních i vnitřních dřevěných a kovových povrchů. Tmel je odolný proti vodě, rychleschnoucí, tvrdý, je velmi dobře aplikovatelný a brousitelný.



Technické parametry:

Ideální pro vyplňování nerovností, které mohou vznikat při obnově nátěrů odstraněním původních nátěrů např. u okenních rámců, dveří, popř. dřevěných a kovových konstrukčních prvků nebo k vyrovnání povrchů větších ploch před aplikací vrchních krycích nátěrů např. u dřevěných konstrukcí, nábytkových desek, popř. plechů a jiných materiálů.

* dle způsobu nanášení a kvality povrchu

Případné další parametry a podrobné informace o aplikaci jsou souhrnně uvedeny na závěr oddílu (str. 82).

Vydatnost v jedné vrstvě (m²/l) *

Při tloušťce vrstvy 0,2 mm

5

Doba schnutí při T 23 °C
při tloušťce 0,2 mm (hod)

přebroušení

2

aplikace vrchní barvy

4

Barva

bílá

Ředění

připraven k okamžitému použití (bez ředění)

DOKONALE
VYROVNÁVÁ
NEROVNOSTI

RYCHLESCHNOUCÍ

VELMI
DOBŘE
BROUSITELNÝ

Balení (objem):

0,5 l

Aplikace:

