

## Model: Classic Protector PLUS - základní taška

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

### Popis produktu:

**VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE VÝROBY** - zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií PROTECTOR PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného jemnozrnného betonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch.

### Výhody:

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému

### Technické údaje:

Materiál:	vysoce kvalitní probarvený beton
Povrch:	hladký - lesklý, s vícenásobným nástřikem barvou
Rozměry:	330 x 420 mm
Závěsná délka:	398 mm
Krycí šířka:	300 mm
Výška profilu:	25 mm
Hmotnost:	cca 3,75 kg
Spotřeba na 1 m <sup>2</sup> :	9,8 - 10,6 ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12° (nutná doplňková opatření)
Chování při vnějším požáru:	B <sub>ROOF</sub> bez zkoušení
Reakce na oheň:	A2 - s1, d0
Barvy:	cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, antracit, ebenově černá
Počet tašek ve svazku:	42 ks
Počet tašek na paletě:	252 ks
Způsob pokládky:	na střih
Vzdálenost latí :	315 - 340 mm (dle sklonu střechy)

Pokládka na střih:



Více informací zde:



Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz))

# BRAMAC



PROTECTOR<sup>®</sup>  
PLUS

EBENOVĚ ČERNÁ



cihlově červená červenohnědá tmavohnědá antracit ebenově černá