

## Model: Moravská taška Protector PLUS- základní taška

Použití: Betonová taška pro šikmé střechy, vnitřní a vnější obklady stěn

### Popis produktu:

**ATRAKTIVNÍ VZHLED** - asymetricky profilovaná Moravská taška vtiskne vaší střeše punc jedinečnosti a rozehraje na ní nezaměnitelné efekty světla a stínů.

**VYSPĚLÁ TECHNOLOGIE VÝROBY** - zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií PROTECTOR PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného jemnozrnného betonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch.

### Výhody:

- jednoduché a rychlé položení
- vysoká únosnost (mechanická odolnost) a mrazuvzdornost
- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému



### Technické údaje:

<b>Materiál:</b>	vysoce kvalitní probarvený beton
<b>Povrch:</b>	hladký - lesklý, s vícenásobným nástřikem barvou
<b>Rozměry:</b>	332 x 420 mm
<b>Závěsná délka:</b>	398 mm
<b>Krycí šířka:</b>	300 mm
<b>Výška profilu:</b>	35 mm
<b>Hmotnost:</b>	cca 4,3 kg
<b>Spotřeba na 1 m<sup>2</sup>:</b>	9,8 - 10,6 ks
<b>Bezpečný sklon:</b>	22°
<b>Minimální sklon:</b>	12° (nutná doplňková opatření)
<b>Chování při vnějším požáru:</b>	B <sub>ROOF</sub> bez zkoušení
<b>Reakce na oheň:</b>	A2 - s1, d0
<b>Barvy:</b>	cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, ebenově černá
<b>Počet tašek ve svazku:</b>	40 ks
<b>Počet tašek na paletě:</b>	240 ks
<b>Způsob pokládky:</b>	na střih
<b>Vzdálenost latí :</b>	315 - 340 mm (dle sklonu střechy)

Pokládka na střih:



Více informací zde:



Záruka: 30 let záruka na materiál; 10 nebo 15 let záruka na funkčnost (Více informací o zárukách na [www.bmigroup.com/cz](http://www.bmigroup.com/cz))

# BRAMAC

