



BRAMAC MAX



BRAMAC MAX 7°

## TAŠKA PŮLENÁ 1/2 MX, M7

**Použití:** Pro vyrovnání krycí šířky v ploše, eliminaci tzv. nedokončeného krytí v oblasti nároží a úžlabí, provedení některých střešních detailů - např. střešní okna, komíny, výlezy na střechu, solární kolektory osazené do krytiny apod.

U sedlových střech, které budou pokládány s použitím krajních tašek, potřebujeme při určitých krycích šířkách půlené tašky. Dále se půlené tašky používají všude tam, kde chceme snížit řezání na střeše na minimum a kde chceme zlepšit možnost připevnění řezaných tašek v liniích nároží, úžlabí a u průchodů střešním pláštěm (střešní okna, komín apod.) U nároží a úžlabí, které je pokryto šikmo řezanými taškami se vedle těchto tašek vždy nejprve kladou tašky základní, příp. protisněhové a pak teprve, podle potřeby, se kladou tašky půlené. Stejně tak při pokrývání štítové hrany krajovými taškami se vedle těchto nejprve kladou tašky základní a pak teprve, podle potřeby, tašky půlené.

**Barvy:** v barvách základních tašek

**Určeno pro model:** Bramac Max, Bramac Max 7° (M7)\*

**Připevnění:** dle potřeby - stranová příchytka, vrut\*, hřebík\* (u modelu M7 výhradně vrut, který je nutné utěsnit)

V oblasti nároží nebo úžlabí (ne pro M7) se každá řezaná taška musí připevnit ke střešní lati.

**Rozměry:** 200 x 480 mm

**Krycí šířka:** 165 mm

**Závěsná délka:** shodná se základní taškou

**Spotřeba:** závislá na rozměrech a tvaru střechy, v úžlabí a v nároží obvykle 2,5 - 3 ks půlené tašky na 1 m nároží/úžlabí

**Výhody:** snížení potřeby řezání tašek.  
snadné provedení detailů jako je nároží, úžlabí, střešní okna, komíny, výlezy na střechu, solární kolektory do krytiny apod.

\* pro model M7 je půlená taška z výroby opatřena plechovou vodní zarážkou

Taška půlená  
Bramac Max 7°:

