



PULTOVÁ TAŠKA PŮLENÁ 1/2 MX

Použití: Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí šíře

Pultová taška půlená se připevňuje k latě vrutem do plastového pouzdra v polodrážce betonového lemu a příchytka ke druhé lati odshora. Pultová taška půlená bývá většinou částečně přesazena přes pultovou hranu tak, aby bylo možné řádně osadit vnější obklad.

Barvy: v barvách základních tašek

Určeno pro model: Bramac MAX, Bramac MAX 7°

Připevnění: 1 vrut a 1 příchytka

Rozměry: 200 x 400 mm

Krycí šířka: 165 mm

Krycí výška svislého lemu: cca 105 mm

Výška svislého lemu: cca 165 mm

Výřez svislého lemu: 145 mm

Závěsná délka: 370 mm*

* Vzdálenost střešních latí v pultové hraně je o 88 mm menší než vzdálenost střešních latí v ploše střechy.

Spotřeba: závislá na rozměrech a tvaru střechy

Výhody: hospodárné a estetické řešení pultové hrany
rychlé pokládání
nenáročná na údržbu (oproti řešení pomocí klempířských výrobků)

Poznámka: Pro model M7 se používají pultové tašky půlené MX