



## NÁSTAVEC TAŠKY ODVĚTRÁVÁNÍ KANALIZACE DUROVENT PLUS

Použití: pro odvětrání kanalizace

### Popis produktu:

Nástavec umožňuje vyvedení stoupačného potrubí pro odvětrání kanalizace nad rovinu střešní plochy. Kloubové napojení nástavce na průchozí tašku umožňuje kolmé osazení nástavce k vodorovné rovině. Nástavec je možné osadit na průchozí tašku ve dvou polohách. Jedna poloha se používá pro střechy se sklonem do 34° a druhá poloha pro střechy se sklonem od 34° do 55°, přitom nápis FIRST směřuje vždy k hřebeni střechy. V případě odvětrání kanalizačních stoupaček u bytových domů lze použít sanitární nástavec DuroVent bez krytu nástavce.

Určeno pro modely:	pro všechny průchozí tašky DuroVent PLUS
Barva:	cihlově červená, červenohnědá, tmavohnědá, černá, šedá
Materiál:	plast ASA
Průměr nástavce:	DN 125
Napojovací trubka:	Js 100, Js 125
Hmotnost:	0,53 kg/ks
Spotřeba:	1 ks/průchozí taška
Skladování:	v suchu, v originálním balení

Výhody:	jednoduchá a rychlá montáž zajištění proti průniku dešťové vody univerzální produkt pro všechny modely betonových tašek Bramac
---------	--

