

Rychlozávěsy pérové pro T profil

Popis produktu:

Produkt je vyráběn lisováním válcovaného pozinkovaného plechu v tloušťce 1.25 mm a jednopérové svorky, která je k závěsu připevněna pomocí dvou nýtů.

Rozsah použití:

Závěs je používán jako kotvicí prvek pro rychlé uchycení hlavních T-profilů do pevné konstrukce budov ve vodorovném systému.

Charakteristika:

Materiál	Válcovaný plech DX51
Povrch	Pozinkovaný – min Z100 (ČSN EN 10327) Antikorozní úprava Delta Tone
Tloušťka	1.25 mm (ČSN EN 10143)
Hořlavost	Třída A1 (EN 14195)
Trvanlivost	Třída B
Nebezpečné látky	NPD

Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v rozsahu +/-5% dle ČSN EN10143



Varianty výrobků:

Kód	Název	Zatížení	Balení	Váha
TMD-1652	Rychlozávěs pérový pro T-profil (65)	0,15 kN	100 ks	0,0182 kg
TMD-0136 (1.348117 T)	Rychlozávěs pérový pro T-profil (S10)	0,15 kN	100 ks	0,0240 kg
TMD-0137 (1.348177 T/A)	Rychlozávěs pérový pro T-profil (Armstrong)	0,15 kN	100 ks	0,0240 kg

Montáž:

Montáž se provádí nacvaknutím do profilu „T“. Strana s nanýtovaným jednopérem se spojí se zavěšeným drátem, což umožňuje jednoduché a rychlé vyrovnání konstrukce.

Balení:

Rychlozávěsy pérové pro T-profil jsou baleny po 100 ks v kartonové krabici. Každý obal je označen identifikačním štítkem.

Doporučené skladování:

Produkt je zapotřebí skladovat v suchém a temperovaném prostředí, aby nedocházelo ke kondenzování vody na povrchu produktu.



Rychlozávěsy pérové pro T profil

Technický výkres:

