

BALICÍ TICHÁ PÁSKA PP se používá k uzavírání kartonů a pro všechny balicí práce.

BALICÍ TICHÁ PÁSKA PP je samolepicí páska složená z polypropylenové fólie a jednostranně naneseného silně lepicího polyakrylátového lepidla. Neobsahuje rozpouštědla ani žádné halogenové sloučeniny a sloučeniny těžkých kovů.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- střední dotyková lepidlost
- snadno odvíjející

APLIKACE

BALICÍ TICHÁ PÁSKA PP je dobře zpracovatelná i za nízkých teplot, vždy se odvíjí naprosto bezhlučně! Pro praktickou a rychlou práci se hodí ruční odvíječky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	-10 °C až do +40 °C
barva	bílá, hnědá, transparentní
dotyková lepidlost (Tack)	střední
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	polypropylenová fólie
odolnost proti teplu	-40 °C až do +80 °C
prodloužení při přetržení	100 až 150 %
přilnavost	≥ 5 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,05 mm
tloušťka nosiče	0,03 mm
zatížení při přetržení	≥ 90 N / 25 mm


Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
66 m	50 mm	36 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 12. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.