

OBOUSTRANKA PP EKONOMICKÁ se používá k lepení podlahových krytin, především pak koberců. To zvláště tehdy, je-li požadována vysoká přilnavost. Dále slouží k vytváření nekonečných pásů fólií a k nanášení samolepící vrstvy na plakáty, fotografie a obrazy.

OBOUSTRANKA PP EKONOMICKÁ je samolepící páska složená z pružné PP fólie a oboustranně naneseného modifikovaného polyakrylátového lepidla, krytého ochranným proužkem.

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- nosič odolný proti přetrhu
- vysoká přilnavost lepidla
- vysoká dotyková lepidlost
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí
- odolná změkčovadlům

**APLIKACE**

OBOUSTRANKA PP EKONOMICKÁ musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pro pokládání koberců jsou vhodnými materiály:

a. rube podlahových krytin bez změkčovadel:

- rube z hladké pěny
- b. podlahy:
  - umělý kámen
  - keramika
  - hladká bezespárová podlaha
  - dřevotřísková deska

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

aplikační teplota	+5 °C až do +30 °C
barva	bílá
dotyková lepidlost (Tack)	vysoká
tloušťka	76,50 mm
lepidlo	polyakrylát
nosič	PP fólie
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti stárnutí	vynikající
odolnost proti teplu	-40 °C až do +60 °C
prodloužení při přetržení	> 200 %
přilnavost	≥ 12 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,18 mm
tloušťka nosiče	0,06 mm
zatížení při přetržení	60 N / 25 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
5 m	50 mm	80 ks
10 m	50 mm	60 ks
25 m	25 mm	48 ks
25 m	38 mm	24 ks
25 m	50 mm	24 ks
50 m	25 mm	40 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.