

PALETIZAČNÍ PÁSKA je lepicí páska s vysokou pevností v tahu. Ideální ke svazování a páskování zboží na paletách.

PALETIZAČNÍ PÁSKA je samolepicí páska složená z polypropylenové fólie, s prodloužením v jedné ose, a jednostranně naneseného syntetického kaučukového lepidla.

VÝHODY, POUŽITÍ

- nosič odolný proti přetrhu
- dobrá odolnost vůči stárnutí

APLIKACE

PALETIZAČNÍ PÁSKA je dobře zpracovatelná i za nízkých teplot. Pro praktickou a rychlou práci se hodí ruční odvíječky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---------------------------|--|
| aplikační teplota | -10 °C až do +40 °C |
| barva | bílá, oranžová |
| tloušťka | 76,50 mm |
| lepidlo | syntetický kaučuk |
| nosič | polypropylenová fólie |
| odolnost proti stárnutí | dobrá |
| odolnost proti teplu | -40 °C až do +80 °C |
| prodloužení při přetržení | 20 až 50 % |
| přílnavost | ≥ 12 N / 25 mm |
| skladování | v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením |
| tloušťka celková | 0,07 mm |
| tloušťka nosiče | 0,05 mm |
| zatížení při přetržení | ≥ 400 N / 25 mm |


Jednotky balení

| návin | šíře | v kartonu |
|-------|-------|-----------|
| 66 m | 19 mm | 96 ks |

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 20. 5. 2014.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.