

Technické údaje Easy-Form® Univerzální připojovací pás

Oblasti použití

Easy-Form® je univerzální připojovací pás pro připojení střešní krytiny na hraničící nebo prostupující stavební díly. Spojením hliníku a butylenu vykazuje Easy-Form® vysokou životnost a odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Díky 60 %-ní roztažnosti materiálu ve směru role je umožněno lehké tvarování bez roztrhnutí. Celoplošnou vrstvou butylenu je docílena trvalá ochrana před deštěm. Čtyři různá barevná provedení akrylového lakování jsou vhodná k barvě střechy a zabraňují tvorbě šmouh na střešních taškách.



Příslušenství.

Butylové rohové pásy umožňují rychlé a před dešťovou vodou chráněné připojení Easy-Form® na všechny vnější rohy jako jsou komíny nebo vikýře.

Je potřeba dodržovat pokyny pro zpracování firmy Klöber.

Složení/materiál	hliníkový připojovací pás s celoplošnou butylovou vrstvou; 60 %-ní roztažnost ve směru role; zesilující vložka z polyesteru; akrylové lakování odolné vůči povětrnostním vlivům		
Použití	pro připojení na vyčnívající stavební díly (stěny, vikýře, komíny)		
Sklon střechy	>10°		
Všeobecná odolnost	odolný vůči rezivění, povětrnostním vlivům, mrazu, teplotě a stárnutí		
Teplotní rozsah	- 20°C až + 80°C		
Teplota při pokládce	+ 5°C až + 40°C		
Odolnost vůči UV záření	stálá		
Tloušťka	cca 1,2 mm		
Vodní sloupec materiálu	vodotěsný		
Třída stavebního materiálu	B2		
Barvy	červená, hnědá, antracit, zinkově šedá		
Příslušenství	butylové rohové pásy s hliníkovou roztažnou mřížkovou výztuží (šířka: 100 mm, délka role 5 m, tloušťka cca 2,5 mm) pro rychlé a před dešťovou vodou chráněné připojení na všechny vnější rohy		
Šířka	250 mm	300 mm	450 mm
Délka role	5 m	5 m	5 m
Průměr (5 m)	130 mm	130 mm	130 mm
Odstranitelné fólie	120 mm/130 mm	130 mm/170 mm	170 mm/280 mm
Hmotnost (5 m)	cca 1,87 kg	cca 2,25 kg	cca 3,37 kg
Počet rolí v kartonu	5 ks	5 ks	2 ks
Číslo výrobku	KW 0250	KW 0300	KW 0450

Další šířky na požádání

Technické změny vyhrazeny 01/2006

KLÖBER
Profesionální střešní
doplňky